



®

W A X



**MATT-EFFEKTWACHS O  
HALBGLÄNZEND, FÜR DORT  
BEENDENLeitungsschutz  
MATÈRIKA**

**Verbrauch Medium**

An **MATÈRIKA** 0,180 l/m<sup>2</sup>

An **MATÈRIKA LIGHT** 0,080 l/m<sup>2</sup>

auf **MATÈRIKA EXTRALIGHT** 0,060 l/m<sup>2</sup>

An **MATÈRIKA SOFT** 0,060 l/m<sup>2</sup>

**Verpackung**

1L • 5 L

K WACHS Und A es gab metallisch Einzelkomponente, Zu Wirkung undurchsichtig oder seidenmatt, Dort welche Zusammensetzung Zu hoch Widerstand erlaubt ein ausgezeichnetes Schutz des Beläge In Harz Dez.Orative aus der MATÈRIKA-Linie, für die es bestimmt war speziell formuliert.

K WAX bildet eine Schutzschicht vor Abnutzung und Gebrauch täglich, erleichtern Dort Reinigung Und Dort Wartung Zeitraum- ica aus dem Oberflächen auf der Welche er kommt angewandt.

**Verwenden**

K WAX wird zum abschließenden Schutz von Oberflächen verwendet Triaden (Wände und Böden) von Umgebungen für die zivile Nutzung (Häuser, Hotels, Ausstellungsräume, Geschäfte, Büros usw.), die mit den Belägen dekoriert werden Harzkinn aus der MATÈRIKA-Linie, in der Effektversion undurchsichtig oder seidenmatt, In Basic zur Wirkung gewünscht.

**Vorteile**

- Einfach Anwendung
- Hoch Widerstand
- Nicht enthält Lösungsmittel

**Modus Von verwenden**  
**Vorbereitung aus dem Oberfläche**

K WAX er kommt angewandt An Oberfläche Sie verwirklichen es mit der MATÈRIKA-Linie Es ist ein Zeitraum von ca. 24 Stunden vergangen aus der Installation von K FINISH. Die Unterstützung muss vollkommen trocken sein und sauber.

**Vorbereitung von Produkt**

K WAX Und bereit zu verwenden, Shake

knapp Der Produkt innerhalb von Dort Verpackung Vor von Nutzen.

**Anwendung von Material**

Gießen Sie K WAX in einen Behälter sauberen Behälter zum Einweichen Die Wachsverteiler oder A Tuch In mikrofi- BH, um K WAX auf der Unterlage zu verteilen Oberfläche in zwei/drei Schichten, jede Anzeige geschah Trocknen von vorherige.



**Daten Techniker**

PARAMETER	WERT
Typologie	Einzelkomponente
Ich warte	flüssig Weiß
Glanz 60° Unterstützung glatt	undurchsichtig 18 ± 2 ABI
	seidenmatt 51 ± 2 ABI
PH	8.4 ± 0,2
Gewicht spezifisch	1.036 g/l
Substanz trocken	25 %
Substanz aktiv	29 %
Koeffizient Von Reibung (ASTM2047/75)	0,56
Löslichkeit In Wasserfall	löslich
Entflammbarkeit	Nicht brennbar
T' Von Trocknen	ca. 30-45 Min.
T' Von Superanwendbarkeit	ca. 60 Min.
T° Mindestanwendung	+ 5 °C
Verbrauch Medium Finale	An MATÈRIKA 0,180 l/m <sup>2</sup>
	An MATÈRIKA LIGHT 0,080 l/m <sup>2</sup>
	An MATÈRIKA EXTRALIGHT 0,060 l/m <sup>2</sup>
	An MATÈRIKA SOFT 0,060 l/m <sup>2</sup>
Lagerung	12 Monate Zu Temperatur enthalten Zwischen +5 Und +35 °C.



K Finish



K Wax

**Verpackung**

1 - 5

**Warnungen**

Nicht in der Dusche oder an anderen Orten auftragen Wannen aus Bad. Fürchte dich vor dem Frost. Nicht bei Temperaturen auftragen. Natur minderwertig Zu +5 °C. An einem trockenen Ort längere Zeit lagern Temperatur enthalten Zwischen +5 °C Und + 35°C. Irritierend Für Der Augen. In Fall Von Kontaktwäsche reichlich mit Wasser reinigen und ggf. Rücksprache halten ein Arzt.



Verwenden Sie Latexhandschuhe tice. Außerhalb der Reichweite aufbewahren von Kindern. Verschenden Sie den Behälter nicht Stier in der Umwelt Nach die Verwendung. Version entstanden aus dem technischen Datenblatt (www.resinama-terica.com).

### Stimme Von Spezifikationen

Schutz der Innenflächen (Wände und Boden) von Werbeumgebungen Zivile Nutzung (Wohnungen, Geschäfte, Shows). Zimmer, Hotel usw.) mit den Bezügen dekoriert Zeit In Harz aus dem Linie MATÈRIKA (bereits mit K FINISH behandelt), erstellen Ich Sorge für eine Schutzschicht gegen Abnutzung, mich- nach zwei/drei Anwendungen, für eine Verbrauch Medium Finale Von um 0,180 l/m<sup>2</sup> AUF MATÈRIKA, 0,080 l/m<sup>2</sup> aufwärts MATÈRIKA LIgHT , 0,060 l/m<sup>2</sup> An Materika Extralight Und An Materika Soft.



K Finish



K Wax

