

MATÈRIKA[®]

light



Glättendes Harz in farbiger Paste, SPACHTELFÄHIG, ZUM GLATTEN VON MATÈRIKA- OBERFLÄCHEN

Farbe

das Produkt erscheint NEUTRAL (einfärbbar). al Moment mit Die spezielle Farbpasten)

Verbrauch Medium

0,450 kg/m² (einzigartig Hand)

Verpackung

1kg • 3 kg • 5 kg • 10 kg • 20 kg

MATÈRIKA LIGHT Und A Harz In Pasta bunt, einkomponentig, mit reduzierter Körnung, zur Verwendung als optionale Glättmasse An MATÈRIKA Im Fall In welche Ja Wünsche A ästhetisches Erscheinungsbild mit A unerheblich Grad Von Porosität, Aufrechterhaltung Exklusivität Und Ästhetik von System Material.

Dort Zusammensetzung mit wertvoll Harze verstärkt mit Mikrofasern, Garantien hoch Widerstand Und hoch Fußgängerzone von Stützen beschichtet. Nicht enthält Lösungsmittel.

Verwenden

MATÈRIKA LIGHT wird zum Rasieren von MATÈRIKA verwendet In Weg aus spenden A Grad Von Porosität senken und dabei beibehalten das Aussehen Material, In Umgebungen Innere (Für die Dekoration Von Wände Und Böden Zu verwenden bürgerlich, Von Häuser, Büros, Hotels, zeigen Zimmer, usw.).

Vorteile

- Einzelkomponente
- Einfach Und schnell Anwendung
- Frei aus Lösungsmittel
- Wartung des Aussehens Material



Modus Von verwenden Qualität aus dem Oberfläche

Der Unterstützung (MATÈRIKA) muss Ergebnis Perfekt gefertigt, gemäß technischem Datenblatt Von Referenz, beraubt Von eventuelle Rückstände Von Staub oder Schmutz.

Vorbereitung aus dem Oberfläche

Die mit MATÈRIKA erstellten Oberflächen müssen nach dem Trocknen und innerhalb von 24 Stunden nach der letzten Anwendung gereinigt werden geschliffen Und entstaubt mit geeignete Ausrüstung, bevor Sie mit der Installation fortfahren Von MATÈRIKA LIGHT.

Vorbereitung von Produkt

MATÈRIKA LIGHT ist neutral erhältlich, einfärbbar mit wasserbasierten Farbpasten (auch aus Tönungssystemen). Es wird empfohlen, die Farbpasten hinzuzufügen messen von 3 % auf der Gewicht von Produkt (30 G Für 1 kg), ankommen Zu A maximal von 5 % (max. 50 G Für 1 kg) für etwaige Farbanpassungen.

Halten gegenwärtig Das Dort Viskosität aus dem Farbpasten beeinflussen die Viskosität von MATÈRIKA LIGHT.

Um eine perfekte Homogenität der Farbe zu gewährleisten, sorgfältig mischen durch Systeme Von Schütteln oder mit einem Mixer, der mit einem speziellen Laufrad ausgestattet ist.

UND aus halten Das Dort Färbung von MATÈRIKA LIGHT, Wenn basierend An Verschiedene Produkte , auf Referenzmappen oder auf Tönungssystemen anderer Referenzen, können sich (mehr oder weniger deutlich) gerade aufgrund des Materialaspekts unterscheiden, der zum Material gehört und der die visuelle Wirkung desselben auch in Abhängigkeit von einer unterschiedlichen Lichtreflexion unterscheidet Index. Für sicherstellen A Ich warte Der mehr Nachbar möglich Zu Das gewünscht Und es empfiehlt sich, ggf. eine Einfärbung vorzunehmen Probe. Halten In unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Ergebnis aufgrund seiner Besonderheiten und der oben beschriebenen Gründe nicht möglich sein wird Ergebnis nie identisch auf eine Referenz

*Von anders Typologie.
Bedenken Sie auch Das Der Produkt frisch kann leicht abweichen im Farbton Finale basiert Zu verschiedenen Faktoren welche Trocknen des Materials Und Die Beläge Von beenden Das sie werden angewendet.*

Vor Von fortfahren zur Bewerbungen ist notwendig mischen innerhalb der Verpackung sorgfältig mit Mischer Zu Bass Nummer Von dreht sich ausgestattet Von speziell Laufrad.

Anwendung von Material Nach der Vorbereitung der Oberfläche MATÈRIKA LIGHT auf die Oberfläche gießen und mit einem glatten Stahlspachtel auftragen (normalerweise reicht ein Auftrag aus). In Benehmen homogen, bis um das gewünschte Finish zu erhalten. Für erhalten die Wirkung Das erhöhen der ästhetische Aspekt Material, variieren Dort Richtung der Spachtelstriche. Der Verbrauch Minimum Und Von um 0,450 kg/ m2 in einer Schicht.

Ausführungen Für MATÈRIKA LIGHT

Sobald der Belag getrocknet ist , verstrichen A Zeitraum Von mindestens 24 Stunden vom letzten Anwendung (Zu A Temperatur Von um 23-25 °C Und UR 60-65

Geräten schleifen Und Entfernung aus dem Staub der Verarbeitung.

Scheiben empfohlen:

- Scheibe Schleifmittel gr. 120. (Achten Sie darauf, dass die verwendeten Scheiben keine Farbe abgeben.)

Fortfahren Dann zur Bewerbung In mehr Hände von Abdeckung Von beenden transparent erwartet „K FINISH“ oder In Alternative K FINISH MONO (zweite bilden Technik).

Nach 24 Std. (Zu Temperatur Von um 23-25 °C Und UR 60-65 %) abschließen Der Tragen Sie dazu zwei/drei Schichten Schutzwachs namens „K WAX“ mit mattem oder halbgläzendem Effekt auf (siehe bilden Technik). Nicht verwenden „K -WAX“ innerhalb Von Duschen oder Wannen aus dem Badezimmer.

MATÈRIKA[®]

light



K Finish o K Finish Mono



K Wax opaco o lucido



Daten Techniker

PARAMETER	WERT
Ich warte	Pasta thixotrop, Einzelkomponente
Farbe	das Produkt erscheint NEUTRAL (einfärbbar). al Moment mit Die spezielle Farbpasten)
Gewicht spezifisch UNI DE ISO 2811-1	1,63 ± 0,050 gr/mS
Körnung	>0,3 mm
Temperatur Von Anwendung	+10°C + 30°C
Zeit Von Trocknen al berühren Sie Temp. 25°C – RH 60 %	2 Std. um
Vollständige Reifungstemp. 25°C – UR 60 %	48 Std. um
Verbrauch Medium	0,450 kg/m ² (einzigartig Hand).
Erhaltung	12 Monate bei einer Temperatur zwischen +5° und +30°C, geschützt vor direkter Sonne, Wärmequellen und Frost

System MATÈRIKA mit Rüstung FV160 fertig mit MATÈRIKA LICHT
Bestimmung des Kompressions-Footprints

Laden übergeben	[kPa]	Ced..vert. [mm]
1	1000	0,150
2	2000	0,240
3	3000	0,298
4	4000	0,340
5	5000	0,390
6	6400	0,435
7	5000	0,417
8	4000	0,412
9	3000	0,410
10	2000	0,380
11	1000	0,349
12	0	0,270

Verpackung

1 - 3 - 5 - 10 - 20 kg



Warnungen

Optionales Veredelungsprodukt für MATÈRIKA. Fügen Sie kein Wasser oder etwas anderes hinzu. Substanzen darüber hinaus sind erlaubt, die Farbstoffe erlauben, das Produkt zu verwenden. Respektieren Sie die Temperaturen von Anwendung angegeben.

Die Trocknung des Produktes variiert je nach Variante aus der Temperatur und dem Grad der Umgebungsfeuchtigkeit. Nach der Nutzung, im Falle von Resten, legen Sie das Nylon in Kontakt mit dem Material des Produktes für mindestens 24 Stunden und wieder schließen Sie die Verpackung.

Pflegen Sie die Verpackung. Achten Sie darauf, nicht in vertikaler Position zu bleiben, umdrehen Sie sie selbst. Überprüfen Sie immer die neueste aktualisierte Version des technischen Datenblatts (www.resinamaterica.com).

Stimme Von Spezifikationen

Einkomponentige Harzpaste, mikrofaserig, bunt, namens „MATÈRIKA LIGHT“ (Naici) anzuwenden auf Belägen von Wänden und Böden, realisiert mit MATÈRIKA (Naici), welche einen Abschluss von Porosität, mindert die Wirkung der Exklusivität, ästhetisch zu wirken. Material für Umgebungen im Inneren zu verwenden, zivilbereich wie Wohnungen, Büros, Geschäfte, Ausstellungsräume, Hotels usw. Der Auftrag erfolgt mit einer Kelle von Stahl, in einzigartigem Hand für einen Gesamtdurchschnittsverbrauch von ca. 0,450 kg/m². Der Abschluss besteht in der Anwendung mehrerer Hände aus A des Belägeschutzklarlacke „K FINISH“ oder „K FINISH MONO“. Und für beenden zwei/drei Hände aus Wachs von Schutz namens „K WAX“ mit matten oder seidenmattem Effekt (Naici) nach Karten-Techniken von Referenz.

MATÈRIKA[®]
light

